



Convertidor de Medios PoE Industrial, Puerto SFP 1000BASE-SX/LX a Puerto RJ45 Gigabit con Salida PoE 802.3at (Hasta 30 W).

SKU: IGTP-805AT    Marca: PLANET    Categoría: Convertidores de Medios

\$2,961.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> <!-- Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin: 20px 0;'/> <img style='width: auto; height: 32px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/Bicon\_-40-degree~-75-degree.png' alt='75 °C ~ -40 °C'/> <img style='width: auto; height: 32px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/Bicon\_802.3at\_802.3af\_End-span.png' alt='802.3at End-span 802.3af'/> <img style='width: auto; height: 32px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/7icon\_10M\_100M\_1000M.png' alt='10M/100M/1000M'/> <img style='width: auto; height: 32px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/427/6icon\_100FX\_1000X\_Fiber-Optics.png' alt='Fibra óptica 100FX 1000X'/> <img style='width: auto; height: 32px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon\_Redundant\_Power.png' alt='Energía redundante'/> <img style='width: auto; height: 32px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/2icon\_IP-Code\_30.png' alt='IP30'/> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0;'/> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'/>El convertidor de medios Gigabit industrial PLANET IGTP-805AT combina la conversión de medios Ethernet (de 1000BASE-X a 10/100/1000BASE-T) con un inyector <strong style='color: inherit;'/>Power over Ethernet Plus (PoE+) 802.3at</strong> para ofrecer hasta 30 vatios de potencia de salida y alta velocidad de transmisión de datos a PD (dispositivos alimentados) instalados en un área remota donde se requiere una entrada de energía suficiente y confiable. Su puerto de enlace ascendente de fibra óptica 1000BASE-X proporciona transmisión de datos estable, de alta velocidad y a larga distancia a una red central remota. El sistema de energía especial y conveniente del IGTP-805AT admite una entrada de energía de <strong style='color: inherit;'/>12~48 V CC</strong> o una entrada de energía <strong style='color: inherit;'/>de 24 V CA</strong> para redundancia de energía y flexibilidad operativa.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; margin-top: 15px;'/>Al poder operar en un rango de temperaturas de <strong style='color: inherit;'/>-40 a 75 grados C</strong> y con una carcasa resistente <strong style='color: inherit;'/>IP30</strong>, el IGTP-80xT se puede colocar en casi cualquier entorno difícil.</p> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px; margin: 30px 0;'/> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://planet.com.tw/storage/products/49437/IGTP-80xTv3\_1.png' alt=''/> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://planet.com.tw/storage/products/49437/IGTP-80xTv3-3.png' alt=''/> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://planet.com.tw/storage/products/49437/IGTP-80xTv3-21.png' alt=''/> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.9); color: white;'/>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; margin: 0;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cumple con IEEE 802.3at/af PoE Plus end-span PSE</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Detecta automáticamente equipos IEEE 802.3at/af y protege los dispositivos contra daños debido a una instalación incorrecta.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Salida hasta 30.8 Watts por el puerto PoE</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Interruptor DIP: selección de modo LFP (Link Fault Passthrough) y FEF (Far End Fault)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Alimentación redundante de 12 ~ 48 V CC/24 V CA con protección contra polaridad inversa.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Diseño para montaje en riel DIN o en pared.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Caja metálica IP30.</li> </ul> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.9); color: white;'/>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; margin: 0;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 Puertos de fibra óptica SFP, compatible con transceptor de modo dual 1000BASE-X y 100BASE-FX.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 135 x 87.8 x 32 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 420 g.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Voltaje de entrada: 12 - 48 Vcc (No incluye fuente de voltaje).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura: -40 a 75°C.</li> </ul> </div> <!-- El Paquete Incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.9); color: white;'/>El Paquete Incluye:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; margin: 0;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Convertidor de medios gigabit.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Manual de usuario.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Kit de montaje en pared</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Kit de montaje en riel DIN</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación redundante 12-48V CC o 24V CA con protección integrada      |
| Característica 2 | PoE+ 802.3at con salida de hasta 30.8W por puerto                        |
| Característica 3 | Operación industrial en rango extendido -40°C a 75°C                     |
| Característica 4 | Conversión de fibra SFP 1000BASE-X a cobre RJ45 Gigabit                  |
| Característica 5 | Chasis metálico IP30 para montaje en riel DIN o pared                    |
| Característica 6 | Detección automática de dispositivos PoE con protección de cortocircuito |