



Convertidor de Medios RS-232/422/485 a SFP 100 Base-FX

SKU: ICS-115A Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$1,927.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Iconos de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de solución --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> El ICS-115A ahorra tiempo para que los usuarios e integradores de sistemas transformen rápidamente sus dispositivos seriales en la red Ethernet sin necesidad de reemplazar los dispositivos seriales y el sistema de software existentes. </p> </div> </div> <!-- Sección de fácil instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fácil instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> El ICS-115A se puede utilizar como una unidad independiente o como un módulo deslizable en el chasis del convertidor de medios PLANET (chasis MC-700 y MC-1500). El chasis de medios puede ayudar a proporcionar alimentación de CC al ICS-115A y puede montarse en un riel DIN o en la pared para un uso eficiente del espacio del gabinete, sin necesidad de reemplazar el equipo serial y el sistema de software existentes. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Una interfaz DB9 admite operación RS232, RS485 de 2 hilos, RS485 de 4 hilos y RS422. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranura SFP <strong style='color: inherit;'>100BASE-FX <li style='margin-bottom: 5px;'>El protocolo de software es compatible con ICMP, TCP/IP, UDP, servidor HTTP, cliente DHCP, servidor/cliente Telnet. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye adaptador de corriente externo 5V CC, 2A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta temperaturas de -10 a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño compacto para una fácil instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 97x70x26 mm, peso 185 g. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> Está especialmente diseñado para convertir la comunicación serial RS232, RS422 o RS485 a una red Fast Ethernet para extender la distancia de la red de manera eficiente y económica. </p> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión serial a Ethernet sin reemplazar equipos
Característica 2	Compatible con chasis MC-700 y MC-1500
Característica 3	Soporte ICMP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, Telnet
Característica 4	Operación industrial -10°C a 60°C
Característica 5	Montaje en riel DIN o pared con chasis
Característica 6	Alimentación externa 5V CC 2A incluida