



Convertidor de medios TAA (Federal) 10/100TX - 100FX/SC MultiModo, Multiregion PSU

SKU: AT-MMC200/SC-960 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$5,933.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conversión 10/100TX a 100FX multimodo eficaz <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz SC para conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples regiones PSU <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta medios TAA para federal <li style='margin-bottom: 5px;'>Transferencia de datos estable en diversas configuraciones </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 10/100TX a 100FX <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo: Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: SC <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Hasta 2 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C a 50°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ-45: 10/100TX <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de fibra: SC <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 2 km (multimodo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 140mA @ 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5.6 cm x 10.16 cm x 2.18 cm </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TAA (Trade Agreement Act) compliant <li style='margin-bottom: 5px;'>UL60950-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN60950-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC Class A <li style='margin-bottom: 5px;'>EN55022 Class A </div> </div> <!-- Sección de especificaciones ópticas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones ópticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de lanzamiento: -20 a -14 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia efectiva: -32 a -34 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Saturación: -3 dBm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Smart MissingLink™ (SML) <li style='margin-bottom: 5px;'>Restauración inteligente de enlace <li style='margin-bottom: 5px;'>2K tabla de direcciones MAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de conmutación store-and-forward <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con paquetes IEEE 802.1Q </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restauración automática de enlace con Smart MissingLink
Característica 2	Conector SC para conexión de fibra segura y duradera
Característica 3	Fuente multirregión para despliegue global simplificado
Característica 4	Cumplimiento TAA para entornos federales y gubernamentales
Característica 5	Operación estable en diversas configuraciones de red
Característica 6	Bajo consumo energético de 140mA a 12VDC