



Convertidor de Medios UTP/ Fibra Óptica de 1000 Mbps, Multi-Modo, Hasta 550 m, Conector SC

SKU: GT-802 Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$1,403.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección introductoria --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Redes de fibra óptica para ISP, empresas y hogares</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Con un alto rendimiento de transmisión de datos y una fácil instalación, el GT-80x puede construir la solución de red ISP de FTTH o FTTC para ISP y FTTB para redes de pequeñas empresas.</p> </div> <div style='display: flex; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1000BASE-SX: cable de fibra multimodo de 50/125 µm o 62,5/125 µm, hasta 220/550 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda óptica de 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. optical launch power: -4 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Min. optical launch power: -9.5 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto de enlace óptico: 3 dB (62,5/125 µm), 4 dB (50/125 µm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor DIP: Configuración LFP (deshabilitar / habilitar) </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto Ethernet 10/100/1000Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto SC 1000BASE-SX <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía 4.6 Watts/15 BTU (Máx) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de voltaje: 5 V/ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 94 x 70.3 x 26.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.2 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Convertidor de medios <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de voltaje de 5V, 2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador final </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz dual 10/100/1000Base-T y 1000Base-SX para migración gradual a fibra
Característica 2	LFP configurable por interruptor DIP para diagnóstico remoto de enlaces
Característica 3	Presupuesto óptico de 3 a 4 dB con fibra 62.5/125 ?m o 50/125 ?m
Característica 4	Consumo máximo de 4.6 W para despliegues de baja densidad energética
Característica 5	Operación estable de 0 a 50 °C en entornos de telecomunicaciones
Característica 6	Montaje en pared para instalación discreta en armarios y ductos