



Convertidor de medios UTP/FIBRA ÓPTICA (RX) / 1000 Mbps / Monomodo / Hasta 3 KM / CONECTOR SC

SKU: DS-3D501R-3 Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$432.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 20px 0;*></p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuF4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g->allowfullscreen="></iframe></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='text-align: center;*><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3' allowfullscreen="></iframe></div><div style='text-align: center;*><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CjSLaD8la0' allowfullscreen="></iframe></div><div style='text-align: center;*><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Vincula tus dispositivos!</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQZ0?si=iYuBDMfsO4B5tl1G' allowfullscreen="></iframe></div></div><h2 style='font-size: 24px; margin: 30px 0 20px; text-align: center; color: inherit;*>Especificaciones</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background: #df001e; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Switch de 24 puertos 10 / 100 / 1000 Mbps PoE (4 Puertos PoE++ 90 W)<li style='margin-bottom: 8px;*>2 Puertos UPLINK 10 / 100 / 1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;*>2 Puertos SFP<li style='margin-bottom: 8px;*>Monitoreo y control de datos en puertos importantes<li style='margin-bottom: 8px;*>Modo Extendido HASTA 300 Metros<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimización de bufer para garantizar la transmisión de video<li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64)<li style='margin-bottom: 8px;*>Administración desde HikPartner Pro<li style='margin-bottom: 8px;*>Tasa de reenvío de paquetes 29.76 MPPS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background: #df001e; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad máxima de Watts: 370 W<li style='margin-bottom: 8px;*>Administración máxima de Watts por puerto: 30 W<li style='margin-bottom: 8px;*>24 puerto PoE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 100-240 VCA, 6.3 A (Incluye fuente de alimentación)<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 440 mm x 44 mm x 220.8 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 3.53 Kg</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background: #df001e; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Aislado de puertos<li style='margin-bottom: 8px;*>PoE Watchdog<li style='margin-bottom: 8px;*>Link Aggregation<li style='margin-bottom: 8px;*>Prevención de loop<li style='margin-bottom: 8px;*>VLAN'S</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE<li style='margin-bottom: 8px;*>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 8px;*>El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo<li style='margin-bottom: 8px;*>El Switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px;*><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Distancias Modo Extendido</h3></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Funcionamiento PoE Extended</h3><p style='margin: 15px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;*>200 metros</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web integrada desde IP fija sin software adicional
Característica 2	PoE++ 90 W en 4 puertos para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Aislamiento de puertos PoE para segmentación de seguridad
Característica 4	Optimización de búfer prioritario para transmisión de video
Característica 5	Modo extendido hasta 300 m para instalaciones dispersas
Característica 6	Administración remota mediante Hik-Partner Pro