



Convertidor de RS232 a RS485

SKU: MD-14 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$576.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad exclusiva con AC-115, AC-215IPL, AC-225IPL, AC-525 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación eficiente de 12 VCC 50 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero de solo 50 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para modelos específicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto rendimiento con bajo consumo de energía </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: AC-115, AC-215IPL, AC-225IPL, AC-525 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc 50 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 50 g </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión bidireccional RS232 a RS485 para comunicación industrial
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con controladores de acceso AC-115, AC-215IPL, AC-225IPL y AC-525
Característica 3	Consumo energético ultrabajo de solo 50 mA a 12 VCC
Característica 4	Factor de forma compacto con peso de 50 gramos
Característica 5	Operación estable en entornos de control de acceso profesional
Característica 6	Eliminación de interferencias en transmisión de datos a larga distancia