



Convertidor de RS232 a RS485

SKU: 485D Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Tarjetas de Relevador

\$69.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Títulos

Convertidor de RS232 a RS485

Convertidor de RS232 a RS485

Convertidor RS232-RS485 se ha diseñado para convertir las señales entre una interfaz RS232 y una interfaz RS485, Se utiliza a menudo para aplicaciones de CCTV, CONTROL DE ACCESO y en aplicaciones industriales. En modo 2 hilos 'Half-Duplex' (RS485), el convertidor puede controlar el sentido de la transmisión en el bus por medio del flujo de datos. En este caso, el convertidor será el encargado de determinar automáticamente la inversión del bus en función del sentido de los datos que se transmiten. De este modo, se puede utilizar para conectar equipos en los que la gestión no se realiza mediante control de flujo. La velocidad máxima del caudal de datos es de 115,2Kbit/s.

Sección de cards

Card 1

Características Principales:

Rango de Transferencia de Datos: 300-115200bps.

Distancia de Operación: 1200 m por RS485, 5m por RS232

Modo de trabajo: Asíncrono, half-duplex, transmisión diferencial.

Card 2

Card 3

Características Físicas y Eléctricas:

Alimentación: 5-12 Vcc (Sugerida 12 Vcc)

Temperatura ambiente: -10°C a 85°C, 5% a 95% RH

Dimensiones: 95 x 34 x 17 mm

Peso: 36 grs.

Características Destacadas:

Interface: Compatible con EIA/TIA RS-232C estándar y RS-485 estándar.

Medio de Transmisión: Par trenzado sin blindar UTP ó blindado FTP.

APLICACIONES: CCTV, Control de Acceso.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión bidireccional sin control de flujo manual
Característica 2	Detección automática de dirección de datos
Característica 3	Alcance extendido hasta 3937 pies en RS485
Característica 4	Bajo consumo con rango de voltaje flexible
Característica 5	Factor de forma compacto para instalaciones densas
Característica 6	Compatible con CCTV, control de acceso e industria