



Convertidor de Video / S-Video, BNC y VGA a VGA / Resolución 1920x1200 / 6 Modos HD / Ajuste de Imagen / Fuente 5V 1A Incluida

SKU: TT7505 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$604.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Convertidor de video profesional que integra entradas S-Video, BNC (CVBS) y VGA para generar una salida VGA estandarizada. Diseñado para entornos de videovigilancia y monitoreo profesional donde se requiere compatibilidad entre equipos de diferentes generaciones. Permite ajustar parámetros de imagen en tiempo real para optimizar la calidad visual según las condiciones de la señal de origen. Su alimentación por 5V CC con fuente incluida facilita la integración en racks y gabinetes de control. Soporta seis resoluciones HD predefinidas que cubren desde monitores 720p hasta pantallas WUXGA de alta densidad.

Características Generales

- Conversión de señales S-Video, BNC (CVBS) y VGA a salida VGA
- Resoluciones soportadas: 1280×720, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200
- 6 modos de resolución HD seleccionables
- Ajuste de brillo, contraste y saturación de color
- Alimentación 5 VCC, 1 A con fuente incluida
- Dimensiones compactas: 105 × 65 × 27 mm

Desempeño

Resolución máxima: 1920×1200 @ 60Hz

Resoluciones soportadas: 1280×720, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200

Entradas: S-Video, BNC (CVBS), VGA

Salida: VGA

Ajuste de imagen: brillo, contraste, saturación de color

Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 105 × 65 × 27 mm (largo × ancho × alto)

Alimentación: 5 VCC, 1 A

Fuente de alimentación incluida

Contenido del Paquete

Convertidor de video TT7505

Fuente de alimentación 5 VCC, 1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión múltiple de S-Video, BNC y VGA a VGA
Característica 2	Resoluciones hasta 1920x1200 para máxima claridad
Característica 3	Ajuste de brillo, contraste y saturación de color
Característica 4	6 modos de resolución HD preconfigurados
Característica 5	Dimensiones compactas de 105x65x27 mm
Característica 6	Fuente de alimentación 5V CC, 1A incluida