



Convertidor de Voltaje con Aislador de 15-30 Vcc a 12 Vcc / 3 Amp Max.

SKU: PL-DC3000I Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$209.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 15-30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: Depende de la corriente de entrada (Máx. 3 Amperes de salida de corriente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada: Máxima 4 Amperes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Conector tipo terminal atornillable (2 Pin) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Jack macho Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 113 x 54 x 33.2 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV <li style='margin-bottom: 5px;'>Biometricos de Control de Acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Varios </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>- 1 Año de Garantía</p> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/W8H2kuJYVEE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislador galvánico integrado para protección de equipos
Característica 2	Salida estable 12 Vcc independiente de fluctuaciones de entrada
Característica 3	Terminal atornillable de 2 pines para conexión segura de entrada
Característica 4	Jack macho VCC para salida rápida y compatible con CCTV
Característica 5	Carcasa ABS industrial resistente a impactos en ambientes exigentes
Característica 6	Operación confiable en rangos extremos de temperatura