



Convertidor Ethernet a MeterBus EMC-1 / Monitoreo Remoto IP / 12V 24V 48V / MODBUS / Compatible TriStar ProStar SunSaver

SKU: MC-1 Marca: MORNINGSTAR Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,420.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El nuevo convertidor Ethernet MeterBus (modelo: EMC-1). Permite la conectividad de red basada en IP y de Internet a cualquier producto de Morningstar que cuente con un puerto MeterBus existente (RJ-11) que lo incluyen los siguientes controladores:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TriStar MPPT <li style='margin-bottom: 5px;'>ProStar MPPT <li style='margin-bottom: 5px;'>SunSaver MPPT <li style='margin-bottom: 5px;'>TriStar PWM <li style='margin-bottom: 5px;'>SunSaver Duo <li style='margin-bottom: 5px;'>Inversor SureSine </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El EMC-1 se conecta al puerto MeterBus del producto de Morningstar o la entrada de CC para sistemas de 12, 24 o 48V. La conexión de puerto MeterBus también permite la transmisión de datos en serie al EMC-1. El EMC-1 convierte esta conexión en un puerto Ethernet totalmente habilitado para permitir la transferencia de datos a Internet.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión remota, configuración y control utilizando cualquier tipo de conexión de red basada en IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad MODBUS basada en IP para comunicación y control remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo, registro y programación personalizada remota usando el software MStar PC de Morningstar <li style='margin-bottom: 5px;'>Live View de Morningstar muestra el estado del sistema y los datos de registro directamente desde el EMC-1 a una página web <li style='margin-bottom: 5px;'>Se planea lanzar un servicio de datos alojado en la nube en 2017 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/E4RsnFV9BW0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad IP para supervisión remota vía Ethernet
Característica 2	Compatible con sistemas 12V, 24V y 48V DC
Característica 3	Conversión MeterBus a Ethernet para acceso web directo
Característica 4	Soporta controladores TriStar, ProStar y SunSaver
Característica 5	Monitoreo en tiempo real con software MSView
Característica 6	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos