



Convertidor Fibra Óptica Multimodo / 1 Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps / Puerto Fibra Óptica SC 1000 Mbps / Hasta 550 metros / Plug and Play

SKU: MC200CM Marca: TP-LINK Categoría: Convertidores de Medios

\$794.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 94.5 x 73 x 27 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'->Puertos: (1) Puerto Fibra Óptica SC
(1) Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo: 1.66 W <li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de fibra: Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'->Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'->Tasa de datos: 1 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia: 550 metros <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación: Adaptador Externo (9 Vcc / 0.6 A) <li style='margin-bottom: 5px;'->Conectores: SC (Se necesita fibra multimodo conector SC) <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: 0 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'->Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'->Contenido del Paquete: Convertidor MC200CM
Guía de instalación
Adaptador de Corriente </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende redes Ethernet hasta 550 m sin degradación de señal
Característica 2	Conector SC para despliegue rápido sin configuración
Característica 3	Bajo consumo de 1.66 W para operación continua eficiente
Característica 4	Auto-negociación 10/100/1000 Mbps con equipos existentes
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Certificado CE, FCC y RoHS para entornos corporativos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:24