



Convertidor Fibra Óptica / Receptor / Monomodo (RX) / 1 Puerto SFP (SC) 100 Mbps / 1 Puerto RJ45 10/100 Mbps / HASTA 20 KM / Plug and Play

SKU: DS-3D01R-A(B) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$391.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYbuuf47?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8i9aSz3" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU7?si=fzlgF1CJSLaD8la0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Vincula tus dispositivos!</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5t11G" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background: #df001e; color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">1 Puerto RJ45 10/100 Mbps <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Interfaz Optica SC <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Fibra tipo Monomodo <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Con alcance de hasta 20 KM <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Longitud de Onda: Rx 1310 nm <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Plug and play, no requiere configuración <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">No cuenta con interfaz web </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background: #df001e; color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Alimentacion: 5V CD, 0.6 A <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Consumo: 3 W <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Materia: Metal <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Dimensiones: 71.6 mm x 26.1 mm x 94.1 mm <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Peso: 0.13 kg </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background: #df001e; color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-weight: bold;">TASA DE REENVIO DE PAQUETES 0.30 Mpps </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación inmediata sin interfaz web ni configuración previa
Característica 2	Consumo de 3 W para despliegues de bajo impacto energético
Característica 3	Carcasa metálica de 71.6 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Tasa de reenvío de 0.30 Mpps para tráfico de datos estable
Característica 5	Conversión transparente entre fibra óptica y cobre Ethernet
Característica 6	Alimentación 5V CD 0.6 A con adaptador estándar