



Convertidor Fibra Óptica / Transmisor / Monomodo (TX) / 1 Puerto SFP (SC) 100 Mbps / 1 Puerto RJ45 10/100 Mbps / HASTA 20 KM / Plug and Play

SKU: DS-3D01T-A(B) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$393.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9); color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch de 1 Puerto SFP 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto RJ45 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz Óptica SC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Fibra: Monomodo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Con alcance de hasta 20 KM. <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de Onda: Tx1210nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Plug and play, no requiere configuración. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;*>No cuenta con interfaz web. </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9); color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 5V CD, 0.6 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 3 W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Materia: Metal. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 71.6 mm x 26.1 mm x 94.1 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.13 kg </div> </div> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9); color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;*>Consideraciones</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;*>TASA DE REENVIO DE PAQUETES 0.30 Mbps </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de red hasta 20 km sin degradación de señal
Característica 2	Operación inmediata sin configuración ni interfaz web
Característica 3	Carcasa metálica para instalación en entornos industriales
Característica 4	Bajo consumo de 3 W para reducción de costos energéticos
Característica 5	Conversión transparente entre fibra óptica y cobre Ethernet
Característica 6	Compatibilidad con estándares 10/100 Mbps en ambos medios