



Convertidor Fibra Óptica WDM Monomodo / 1 puerto RJ45 10/100 Mbps / 1 puerto SC/UPC 100 Mbps / Hasta 20 Km / Para su Funcionamiento Requiere el Modelo MC111CS / Plug and Play

SKU: MC112CS Marca: TP-LINK Categoría: Convertidores de Medios

\$397.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 94.5 x 73 x 27 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (1) Puerto Fibra Ópica SC (1 conector) (1) Puerto RJ45 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.49 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: Tx: 1310 nm / Rx: 1550 nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos: 1 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 20 km<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaciøn: Adaptador Externo (9 Vcc / 0.6 A)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SC (Se necesita fibra monomodo conector SC)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciøn: 0 a 40° C<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Convertidor MC112CS Guía de instalaciøn Adaptador de Corriente</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operaciøn WDM bidirecciøn sobre una sola fibra monomodo
Característica 2	Consumo energético de 1.49 W para despliegue eficiente
Característica 3	Funcionamiento continuo de 0 a 40 °C sin ventilaciøn activa
Característica 4	Compatibilidad cruzada con modelo MC111CS para enlaces punto a punto
Característica 5	Instalaciøn inmediata sin configuraciøn ni gestiøn de red
Característica 6	Alimentaciøn externa de 9 VCC con adaptador incluido