



Convertidor Industrial de CD a CD / 19 a 36 Vcc de entrada / 12 Vcc 27.5 A de salida

SKU: SD350B12 Marca: MEANWELL Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$2,461.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen banner --> <div style='margin-bottom: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RS255/70477-banner-mean-well.jpg' alt='Banner Mean Well'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Convertidor DC-DC</h3> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Amplio rango de entrada 2:1 (4:1 para SD-500/1000) <li style='margin-bottom: 5px;*> Aislamiento 1.5~2KVAC por modelos <li style='margin-bottom: 5px;*> Perfil bajo 1U (41 mm) para SD-1000 <li style='margin-bottom: 5px;*> Salida auxiliar de 12V/0,25A para SD-500/1000 <li style='margin-bottom: 5px;*> Control remoto de encendido/apagado y detección remota integrados para SD-500/1000 <div style='margin-top: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NPB45012/225888-sd-350.png' alt='Convertidor SD350B12'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de Entrada: 19-36 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente de Salida: 27.5A <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia de Salida: 420W <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 215 x 115 x 50 mm </div> <div style='margin-top: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NPB45012/225888-captura_de_pantalla_2024-04-09_171332.jpg' alt='Especificaciones técnicas'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(231, 76, 60, 0.05); color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;*> NOTA: No incluye cable de alimentación, puede usar ACCORDP1.8M.</p> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento galvanico 1.5 a 2 kVac segun configuracion
Característica 2	Control remoto integrado para encendido y apagado
Característica 3	Deteccion remota integrada para monitoreo de salida
Característica 4	Perfil compacto optimizado para instalacion en rack
Característica 5	Rango de entrada 2:1 con estabilidad en variaciones de red
Característica 6	Salida auxiliar 12V disponible en modelos superiores