



Convertidor PoE Industrial / Entrada 802.3 af/at / Salida PoE Pasivo 24V / Puertos RJ45 100/1000 Mbps / Alcance 100 m (328 ft) / Rango -10 a 70 °C

SKU: WI-POE61-24V Marca: WI-TEK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$292.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='margin-bottom: 30px; '><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Convertidor PoE industrial diseñado para integrar dispositivos con alimentación pasiva 24V en infraestructuras de red con switches PoE estándar 802.3af/at. Recibe energía mediante entrada PoE compatible y entrega salida PoE pasivo 24V con potencia máxima de 24W, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación independientes para puntos de acceso inalámbricos y antenas. Equipado con dos puertos RJ45 que operan a 100/1000 Mbps, permite conexión directa entre switch PoE y dispositivo terminal mediante cableado UTP estándar. Su diseño compacto y rango de temperatura extendido de -10 a 70 °C lo hacen apto para despliegues en exteriores, gabinetes industriales y sitios sin climatización controlada. La operación plug and play simplifica la implementación sin requerir configuración de software ni ajustes de parámetros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; '><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; '><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Conversión PoE 802.3af/at a PoE pasivo 24V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Potencia de salida máxima: 24W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• 2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Alcance de transmisión hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Temperatura de operación: -10 a 70 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Dimensiones: 96 x 86 x 30 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Interfaces de red: (2) puertos RJ45 100/1000 Mbps</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Puerto entrada PoE: (1) RJ45 PoE 802.3af/at</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Puerto salida PoE: (1) RJ45 PoE pasivo 24V, 24W máx</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Pinout PoE entrada: 802.3af/at estándar</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Pinout PoE salida: 4,5(+) 7,8(-)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Alcance: Hasta 100 m (328 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Dimensiones: 96 x 86 x 30 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Alimentación: PoE 802.3af/at o 48-55 VCC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Potencia salida: 24W máximo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Temperatura operación: -10 a 70 °C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>• Convertidor PoE WI-POE61-24V</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; '>• Guía de instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión automática de PoE estándar a PoE pasivo 24V para antenas
Característica 2	Alimentación hasta 24W sin configuración adicional
Característica 3	Doble puerto RJ45 Gigabit para integración flexible en red
Característica 4	Operación estable en ambientes industriales de -10 a 70 °C
Característica 5	Instalación plug and play sin software ni ajustes complejos
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos en gabinetes o postes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 06:27