



Convertidor PoE Industrial / Entrada PoE 802.3 af/at / Salida PoE pasivo 24V / Conexión plug and play / Alcance de hasta 100 metros / Ideales para Enlaces Inalámbricos

SKU: WI-POE61-24V Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$321.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 15px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ideal para conectar Puntos de Acceso Con PoE 24V pasivo</h2> <p style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>La instalación no es complicada, solamente conectamos de nuestro switch PoE estandarizado un cable UTP hacía el convertidor, posteriormente del convertidor un cable UTP hacía nuestra antena.</p> <div style='display: flex; justify-content: center; padding: 15px 0;'> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; padding: 15px 0;'> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dimensiones: 96 x 86 x 30 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces de Red: (2) Puertos RJ45 100/1000 Mbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Alimentación: PoE 802.3 af/at/ o 48-55 Vcc <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>PIN PoE: In: 802.3 af/at
Out: 4,5(+) 7,8(-) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Puertos PoE (RJ45): (1) Entrada PoE 802.3 af/at
(1) Salida PoE 24V Pasivo (24W máx) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de operación: -10 to 70° C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Convertidor PoE WI-POE61-24V <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Guía de instalación </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión automática de PoE estándar a PoE pasivo 24V para antenas
Característica 2	Alimentación hasta 24W sin configuración adicional
Característica 3	Doble puerto RJ45 Gigabit para integración flexible en red
Característica 4	Operación estable en ambientes industriales de -10 a 70 °C
Característica 5	Instalación plug and play sin software ni ajustes complejos
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos en gabinetes o postes