



Convertidor RS232 a TCP/IP para paneles Keyscan

SKU: NETCOM2 Marca: KEYSKAN-DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$11,188.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimientos de alimentación: 12VCC, 270mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 30 m con cable 22 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Red Ethernet RJ45 10/100 Base-T <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 77 mm x 99 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte técnico solo para personal certificado Keyscan </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 VDC, 270 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de red: RJ45 (10/100 Base-T) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo: TCP/IP - Puerto 3001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 30 m (22 AWG 5 conductores blindados) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 77 mm x 99 mm (3.031' x 3.896') <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 5° a 70°C (41° a 158°F) </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Class B limits of EN 55022:1998 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con EN 55024:1998 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación de un panel a LAN/WAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación multi-panel (CB-485) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación multi-panel (CPB-10-2) </div> </div> <!-- Sección de información importante --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Importante</h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Producto bajo pedido, soporte técnico exclusivo para personal certificado KEYSKAN</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad LAN/WAN para paneles de control
Característica 2	Protocolo TCP/IP con puerto 3001 fijo
Característica 3	Cableado 22 AWG blindado hasta 30 m
Característica 4	Temperatura operación extendida 5 a 70 °C
Característica 5	Certificaciones EN 55022 y EN 55024 Clase B
Característica 6	Soporte técnico exclusivo para personal certificado