



Cople 1 1/2" (38mm) con tornillo pared delgada galvanizado etiqueta verde

SKU: JU-PD-112-COP Marca: JUPITER Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$63.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople galvanizado 1 1/2" con tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo recomendado para uso en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Apto para zonas de nula salinidad y corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación exterior solo con humedad relativa <40% <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para instalaciones subterráneas </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cople con tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1 1/2" (41mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero tipo ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado: Por inmersión en caliente en exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: LAPEM <li style='margin-bottom: 5px;'>Zinc: Grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6 </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones ocultas empotradas en concreto o paredes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones visibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas secas no expuestas a humedad o agentes corrosivos </div> <!-- Sección de especificaciones dimensionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones dimensionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 44.20mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor pared: 1.65mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.911kg/pieza <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3m ±6mm </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: JUPD112TUB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Rosca cónica <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de hilos: NPT </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca cónica NPT estándar para conexión universal
Característica 2	Espesor de pared 1.65 mm para mayor resistencia mecánica
Característica 3	Recubrimiento interno en esmalte anticorrosivo
Característica 4	Zinc grado alta pureza 99.9% ASTM-B6
Característica 5	Compatible con tubería modelo JUPD112TUB
Característica 6	Normativa NMX-J-536-ANCE-2008 para instalaciones empotradas