



SKU: JU-PD-114-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px; margin-top: 30px; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características principales</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; <div style='margin-bottom: 5px; >Etiqueta verde para identificación fácil</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Galvanizado para resistencia a la corrosión moderada</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Diámetro de 1 1/4" (32mm) estándar industrial</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Recomendado para interiores con baja humedad</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Incluye tornillo para instalación segura</div> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <div style='margin-bottom: 5px; >Tipo: Tipo: Cople tipo americano</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Diámetro: 1 1/4" (32mm)</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Material: Material: Acero tipo ligero</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Norma: NMX-J-536-ANCE-2008</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Normativa: LAPEN</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Zinc: Grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6</div> </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <div style='margin-bottom: 5px; >Instalaciones eléctricas ocultas en concreto o paredes</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Instalaciones visibles en ambientes industriales</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Ambientes secos no expuestos a humedad</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Zonas sin salinidad ni agentes corrosivos</div> <div style='margin-bottom: 5px; >No recomendado para instalaciones subterráneas</div> </div> </div> </div> <!-- Sección de dimensiones y peso --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Dimensiones y peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <div style='margin-bottom: 5px; >Diámetro exterior: 38.35 mm</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Espesor nominal: 1.65 mm</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Peso: 4.242 kg/pieza</div> <div style='margin-bottom: 5px; >Longitud nominal: 3 m ± 6 mm</div> </div> </div> </div> <!-- Sección de identificación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <div style='margin-bottom: 5px; >Modelo: JUPD114COP</div> </div> </div> </div> <!-- Sección de restricciones de uso --> <div style='margin-bottom: 30px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Restricciones de uso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0; >Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de baja salinidad, una corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas.</p> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0; >Diseñado para conexión de tubos metálicos rígidos de acero tipo semipesado y sus accesorios para la protección de conductores eléctricos.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; > </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por etiqueta verde en instalaciones complejas
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva
Característica 3	Acero ligero con recubrimiento interno de esmalte para conductos eléctricos
Característica 4	Incluye tornillo para fijación segura en paredes delgadas
Característica 5	Zinc de alta pureza 99.9% conforme ASTM-B6 para durabilidad
Característica 6	Norma NMX-J-536-ANCE-2008 para instalaciones eléctricas industriales