



Cople Galvanizado / 1/2" (13mm) Pared Gruesa / Rosca Estándar / Interior / Etiqueta Amarilla

SKU: JU-PG-12-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$13.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople galvanizado de 1/2' (13mm) con pared gruesa y rosca estándar, diseñado para aplicaciones eléctricas en interiores con condiciones ambientales controladas. Su construcción en acero galvanizado ofrece resistencia limitada a la corrosión, restringiendo su uso a zonas con humedad relativa inferior al 40% y ausencia total de salinidad. La rosca de 1/2' (13mm) garantiza compatibilidad con tubería eléctrica convencional de pared gruesa. Incluye etiqueta amarilla para facilitar la identificación en procesos de almacenamiento, inventario y selección de materiales. No está diseñada para instalaciones subterráneas, enterradas o expuestas a condiciones de intemperie severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cople galvanizado 1/2' para interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimizado para zonas de baja humedad 40%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendado para áreas sin salinidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción resistente a corrosión mínima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• No adecuado para uso subterráneo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca estándar 1/2' (13mm) pared gruesa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Etiqueta amarilla para identificación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de pared: Pared gruesa</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Galvanizado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Identificación: Etiqueta amarilla</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Uso</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ambiente recomendado: Interior</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Humedad relativa máxima: 40%</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Salinidad: Nula (zonas sin salinidad)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Exterior: Solo zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Subterráneo: No recomendado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entierro: No adecuado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción resistente a corrosión mínima para ambientes controlados
Característica 2	Rosca estándar 1/2" (13mm) compatible con instalaciones eléctricas convencionales
Característica 3	Optimizado para humedad relativa inferior al 40%
Característica 4	Recomendado exclusivamente para zonas sin salinidad ni agentes corrosivos
Característica 5	No apto para uso subterráneo ni enterrado
Característica 6	Etiqueta amarilla para identificación rápida en almacén e inventario