



Cople 2" (52mm) con tornillo pared delgada galvanizado etiqueta verde

SKU: JU-PD-200-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$77.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople galvanizado de 2 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillo para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para áreas de interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Apto para zonas de baja corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado en humedad alta </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 53 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JUPD200COP <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cople tipo americano con tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero tipo semipesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento exterior: Galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento interior: Pintura tipo esmalte <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: LAPEM <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.249 kg/pieza <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 1.65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Zinc: Grado de alta pureza (99.9%) ASTM-B6 </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones ocultas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones empotradas en concreto o paredes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones visibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas de nula salinidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas de muy baja humedad relativa (menos del 40%) </div> </div> <!-- Sección de condiciones de uso --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de uso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas.</p> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tubos rígidos de acero tipo semipesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema de protección de conductores eléctricos </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de zinc 99.9% ASTM-B6 para protección anticorrosiva
Característica 2	Tornillo integrado que agiliza instalación sin herramientas adicionales
Característica 3	Compatible con tubos rígidos de acero semipesado estándar de la industria
Característica 4	Diseñado para ambientes interiores con humedad relativa menor al 40%
Característica 5	Cumple norma NMX-J-536-ANCE-2008 y especificaciones LAPEM
Característica 6	Espesor de pared 1.65 mm que equilibra resistencia estructural y maniobrabilidad