



Cople 3/4" (19mm) con rosca galvanizado etiqueta amarilla

SKU: JU-PG-34-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$16.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople 3/4" (19mm) con rosca galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta amarilla </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo recomendado para interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%) <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para instalaciones subterráneas </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado para mayor durabilidad en instalaciones estándar
Característica 2	Rosca segura que garantiza conexión confiable sin fugas
Característica 3	Etiqueta amarilla para identificación rápida en campo
Característica 4	Compatible con ambientes de baja humedad relativa (<40%)
Característica 5	No apto para zonas salinas ni altamente corrosivas
Característica 6	Diseñado exclusivamente para instalaciones superficiales