



Cople Aislante Anti-Inducción / Nylon de Alta Resistencia / Compatible con Montajes DS-1602ZJ(AX) y DS-1618ZJ(AX) / Instalación PTZ en Pared o Poste

SKU: DS-1601ZJ-CP Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$488.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople aislante de nylon diseñado para eliminar interferencias electromagnéticas en instalaciones de cámaras PTZ montadas en paredes o postes metálicos. Actúa como barrera dieléctrica entre el soporte de montaje y el domo motorizado, previniendo la transmisión de inducciones eléctricas que generan ruido visible en la señal de video. Fabricado en nylon de alta resistencia mecánica, soporta condiciones de instalación exteriores sin degradación. Su diseño compacto permite integración en espacios reducidos sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto montaje-cámara. Requiere verificación de compatibilidad dimensional entre la cabeza de ajuste, el domo PTZ y el montaje seleccionado antes de la instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cople de nylon anti-inducción de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con montajes DS-1602ZJ(AX) y DS-1618ZJ(AX)<li style='margin-bottom: 8px;'>Aísla inducciones eléctricas para imágenes sin ruido<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación entre montaje y PTZ para protección directa<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para integración en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Material aislante que previene ruido electromagnético</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Nylon de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Propiedad dieléctrica: Aislante eléctrico<li style='margin-bottom: 8px;'>Función principal: Prevención de inducciones electromagnéticas<li style='margin-bottom: 8px;'>Ubicación de instalación: Entre montaje de pared y domo PTZ<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad de montajes: DS-1602ZJ(AX), DS-1618ZJ(AX)<li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de forma: Compacto</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1 x Cople aislante anti-inducción de nylon<p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: Verificar la compatibilidad de la cabeza de ajuste con el domo y montaje antes de la instalación. Montaje de pared y cámara PTZ no incluidos.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina ruido electromagnético en imagen de video
Característica 2	Aísla inducciones eléctricas del montaje a la cámara
Característica 3	Compatible con montajes DS-1602ZJ(AX) y DS-1618ZJ(AX)
Característica 4	Instalación directa entre montaje de pared y domo PTZ
Característica 5	Nylon de alta resistencia mecánica y dieléctrica
Característica 6	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos