



Cople Cédula 40 de 3/4" (21 mm) con Rosca / Etiqueta Naranja.

SKU: JUC4034COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$86.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople mecánico diseñado para la unión de tuberías galvanizadas cédula 40 de 3/4" (21 mm) en aplicaciones de infraestructura interior. Incorpora etiqueta naranja para identificación visual inmediata en instalaciones con múltiples componentes. Las especificaciones geométricas —diámetro exterior de 31.8 mm (1.252") y longitud mínima de 41.7 mm— aseguran tolerancias de acoplamiento compatibles con estándares de tubería industrial. El fabricante restringe explícitamente su empleo a ambientes interiores; las condiciones de exterior requieren nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%. Queda descalificado para instalaciones subterráneas, atmosferas marinas, químicamente agresivas o con condensación recurrente.

Características Generales

- Etiqueta naranja para identificación rápida de componentes
- Compatibilidad exclusiva con tubos galvanizados cédula 40 de 3/4" (21 mm)
- Diámetro exterior: 31.8 mm (1.252")
- Longitud mínima: 41.7 mm
- Diseñado para uso interior exclusivo
- No recomendado para ambientes corrosivos o húmedos
- No apto para instalaciones subterráneas

Especificaciones Físicas

Diámetro exterior: 31.8 mm (1.252")

Longitud mínima: 41.7 mm

Tamaño nominal: 3/4" (21 mm)

Etiqueta: Naranja

Condiciones de Uso

Aplicación: Interior exclusivo

Exterior: Solo zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa < 40%

Prohibido: Ambientes corrosivos o húmedos

Prohibido: Instalaciones subterráneas

Compatibilidad

Tubería: Galvanizada cédula 40

Diámetro nominal: 3/4" (21 mm)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por etiqueta naranja en instalaciones complejas
Característica 2	Compatibilidad garantizada con tubos galvanizados cédula 40 de 3/4"
Característica 3	Restricción clara de uso a ambientes interiores controlados
Característica 4	Diámetro exterior de 31.8 mm para acoplamiento preciso
Característica 5	Longitud mínima de 41.7 mm para estabilidad estructural
Característica 6	Prohibición explícita para ambientes corrosivos, húmedos o subterráneos