

Sin imagen disponible

Cople Compresión Hermético de Acero Galvanizado para Pared Delgada de 2".

SKU: HUB-2928RT Marca: HUBBELL RACO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$214.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>RACO modelo: 2928RT</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acople de compresión raintight para conduit EMT de 2 pulgadas, diseñado para aplicaciones en ubicaciones húmedas. Fabricado en acero con recubrimiento zinc-electrogalvanizado que proporciona protección mecánica y resistencia a la corrosión. Certificado cULus Listed y cumple con los estándares UL 514B. Marcado con "Wet Location" para facilitar la inspección y verificación de cumplimiento. Ideal para instalaciones eléctricas que requieren protección contra la humedad y condiciones ambientales adversas. Disponible en tamaños comerciales desde 1/2 hasta 4 pulgadas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fitting: Acople (Coupling)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conduit: EMT<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Zinc-electrogalvanizado<li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicación: Húmeda (Wet Location)<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: cULus Listed<li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: UL 514B<li style='margin-bottom: 5px;'>Compliance: Buy American Compliant<li style='margin-bottom: 5px;'>UPC: 050169292891</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño Comercial: 2 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2.961 in (7.52 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.607 in (6.62 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 2.78 in (7.06 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.662 lb (0.300 kg)<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones Totales: 2.961 in x 2.607 in x 2.78 in</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones y Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: cULus Listed<li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar UL: UL 514B<li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicación: Locaciones húmedas<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador RoHS: Contactar al fabricante</div></div></div></div></div>