



Cople con extensión compatible con motor ACCESS50.

SKU: ACCESS50-EXT Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$482.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con motor Access50 para seccionales comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople metálico resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste seguro con 4 tornillos Allen <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para puertas sin barra solida con ranura <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida en puertas enrollables </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas seccionales comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas enrollables industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas con eje hueco Ø25.4mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones con requerimiento de operación manual de emergencia </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de torque: 50 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque nominal: 35 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 24-32 rpm <li style='margin-bottom: 5px;'>Eje hueco: Ø25.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque de retención: 400 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de puerta: ≤22 m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 110-127/220-240 y 380-420 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 450 W </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de control: 24 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica: 105°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos por hora: 20 (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a +40°C (+60°C con reducción de ciclos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud: Hasta 1000 m </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cople metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Tornillos opresores Allen <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Pines de llave de diferentes tamaños <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Anillos de localización </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar resistencia mínima de 800 N/mm² en pernos <li style='margin-bottom: 5px;'>Colocar señalización de advertencia cerca de manija de liberación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalar con suministro eléctrico desconectado <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo personal calificado debe instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar altura de manija de liberación: 1.8 m </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/cZyvm8QuBfk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZtNff0kTQI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos de instalación</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/cZyvm8QuBfk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZtNff0kTQI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manual de instalación</h3> <p style='margin-bottom: 15px;'>Este accesorio debe instalarse siguiendo las instrucciones del manual oficial.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capítulo 5: Instalación mecánica <li style='margin-bottom: 5px;'>Capítulo 6: Mecanismo de liberación <li style='margin-bottom: 5px;'>Capítulo 8: Puesta en marcha </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torque de retención 400 Nm para operación segura en emergencias
Característica 2	Ajuste mecánico con 4 tornillos allen para fijación robusta
Característica 3	Compatible con puertas sin barra sólida mediante ranura de acople
Característica 4	Operación manual de emergencia integrada en sistemas de control 24 V
Característica 5	Potencia 450 W con voltaje dual 110-127/220-240 V y trifásico 380-420 V
Característica 6	Área máxima de puerta 22 m² para aplicaciones comerciales e industriales