



Cople Conduit Aluminio de 1 1/4" (32 mm).

SKU: COAL-32 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$91.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Aleación: Aluminio 6063 T1, T5 <li style='margin-bottom: 5px;'> Especificaciones: UL-6A, ANSI C80.5 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Medida nominal: 31.8 mm (1 1/4') <li style='margin-bottom: 5px;'> Diámetro exterior: 49.53 mm (1.95') <li style='margin-bottom: 5px;'> Longitud: 52.34 mm (2 1/16') <li style='margin-bottom: 5px;'> Peso: 0.0857 Kg </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aleación 6063-T5 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas industriales
Característica 3	Peso reducido de 0.0857 kg facilita manejo en altura y espacios reducidos
Característica 4	Diámetro exterior 49.53 mm compatible con tubería estándar 1 1/4"
Característica 5	Longitud compacta de 52.34 mm optimiza espacio en canalizaciones
Característica 6	Conexión mecánica segura sin herramientas especializadas