



Cople de 1 1/2" para Tubo Pared Delgada con Tornillos Opresores.

SKU: ANC-CPD-112 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$64.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tradicional diseño reforzado tipo NEER, moldeado a alta presión con calidad controlada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisamente maquinados para evitar bordes cortantes que lastimen el forro de los cables durante el jalado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplen requisitos de la especificación federal norteamericana W-F-408 E, Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I/ UL 514 B / NEMA FB-I </div> <!-- Sección de especificaciones físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos físicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 4 tornillos opresores 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 52 x 75 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por 100 piezas: 17.6 Kg. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño reforzado tipo Neer para alta presión
Característica 2	4 tornillos opresores de 1/4" para fijación segura
Característica 3	Mecanizado sin bordes cortantes para proteger cables
Característica 4	Cumple normas W-F-408 E, UL 514 B y NEMA FB-1
Característica 5	Dimensiones precisas de 52 x 75 mm para instalación exacta
Característica 6	Peso de 17.6 kg por cada 100 unidades para logística eficiente