



Cople de 1 1/4" para Tubo Pared Delgada con Tornillos Opresores.

SKU: ANC-CPD-114    Marca: ANCLO    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$50.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tradicional diseño reforzado tipo NEER, moldeado a alta presión con calidad controlada.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisamente maquinados para evitar bordes cortantes que lastimen el forro de los cables durante el jalado.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplen requisitos de la especificación federal norteamericana W-F-408 E, Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I/ UL 514 B / NEMA FB-1</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos físicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 2 tornillos opresores #10</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 47 x 67 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por 100 piezas: 12.6 Kg.</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño reforzado moldeado a alta presión para máxima durabilidad         |
| Característica 2 | Precisión mecanizada que protege el forro de cables durante instalación  |
| Característica 3 | Cumplimiento con estándares W-F-408 E, UL 514 B y NEMA FB-1              |
| Característica 4 | Dos tornillos opresores #10 para fijación mecánica segura                |
| Característica 5 | Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos             |
| Característica 6 | Peso optimizado de 12.6 kg por cada 100 piezas facilita manejo logístico |