



Cople de 2" para Tubo Pared Delgada con Tornillos Opresores.

SKU: ANC-CPD-200 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$85.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tradicional diseño reforzado tipo NEER, moldeado a alta presión con calidad controlada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisamente maquinados para evitar bordes cortantes que lastimen el forro de los cables durante el jalado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplen requisitos de la especificación federal norteamericana W-F-408 E, Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I/ UL 514 B / NEMA FB-I </div> <!-- Sección de especificaciones físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos físicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 4 tornillos opresores 1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 64 x 89 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por 100 piezas: 19.8 Kg. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de cables con bordes maquinados sin filos
Característica 2	Cumplimiento federal W-F-408 E, UL 514 B y NEMA FB-I para instalaciones reguladas
Característica 3	Moldeado de alta presión con calidad controlada en producción
Característica 4	Fijación segura con 4 puntos de opresión distribuidos
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios de conducción reducidos
Característica 6	Peso manejable de 19.8 kg por cada 100 unidades