



Cople de 3/4" para Tubo Pared Delgada con Tornillos Opresores.

SKU: ANC-CPD34    Marca: ANCLO    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$16.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tradicional diseño reforzado tipo NEER, moldeado a alta presión con calidad controlada.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisamente maquinados para evitar bordes cortantes que lastimen el forro de los cables durante el jalado.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplen requisitos de la especificación federal norteamericana W-F-408 E, Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I/ UL 514 B / NEMA FB-I</li> </ul></div> <!-- Sección de datos físicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos físicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuenta con:</strong> 2 tornillos opresores #10</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensión:</strong> 29 x 49 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso por 100 piezas:</strong> 4.7 Kg.</li> </ul></div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño reforzado tipo NEER para mayor durabilidad estructural       |
| Característica 2 | Moldeo a alta presión con calidad controlada en proceso             |
| Característica 3 | Maquinado sin bordes cortantes para proteger forro de cables        |
| Característica 4 | Cumple W-F-408 E, UL 514B y NEMA FB-1 para instalaciones eléctricas |
| Característica 5 | Fijación segura con 2 tornillos opresores #10 incluidos             |
| Característica 6 | Peso reducido: 4.7 kg por cada 100 piezas facilita manejo en obra   |