



Cople de Aluminio con Recubrimiento Exterior de PVC de 1" (25.4 mm) / Interior de Uretano Purpura.

SKU: COAL-25-PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$440.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Características principales

- A prueba de ambientes corrosivos
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo
- Uretano Purpura: 2 mils mínimo
- Aleación de aluminio libre de cobre 6063, T1, T5
- Mangas para un sellado hermético.
- No magnético, antichispa
- Cumple especificaciones : Underwriters Laboratories UL-6A Estándar para conduit rígido metálico eléctrico
- Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas
- Resistente a la corrosión
- Mejora la puesta a tierra
- Mejora la conductividad térmica y eléctrica
- Federal Specification WW-C-540 C
- ANSI C80.5

Especificaciones

- Medida nominal: 25.4 mm (1")
- Diámetro exterior: 43 mm (1.69")
- Longitud sin mangas: 50.80 mm (2")
- Peso x 100 pzas: 10.22 Kg

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento anticorrosivo de 40 mils para ambientes agresivos
Característica 2	Uretano púrpura anti-chispa de 2 mils para áreas peligrosas
Característica 3	Aleación 6063 libre de cobre con sellado hermético T1 y T5
Característica 4	No magnético con conductividad térmica y eléctrica mejorada
Característica 5	Cumple UL-6A, NEC 500 y especificación federal WW-C-540C
Característica 6	Peso reducido de 10.22 kg por cada 100 piezas instaladas