



Cople de Aluminio con Recubrimiento Exterior de Pvc e Interior de Uretano Purgura para Conduit de 3/4" (19 mm).

SKU: COAL-19-PC Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$375.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de ambientes corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubirimiento PVC: 40 mils mínimo <li style='margin-bottom: 5px;'>Uretano Purgura: 2 mils mínimo <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación de aluminio libre de cobre 6063. T1, T5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Mangas para un sellado hermético <li style='margin-bottom: 5px;'>No magnético, antichispa <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple especificaciones : Underwriters Laboratories UL-6A Estándar para conduit rígido metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la puesta a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la conductividad térmica y eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Federal Specification WW-C-540 C <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI C80.5 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida nominal: 19 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 37mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud sin mangas: 41.28 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso x 100 pzas: 6.27 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión con PVC exterior de 40 mils para ambientes agresivos
Característica 2	Sellado hermético por uretano interior de 2 mils que previene ingreso de gases
Característica 3	Aluminio 6063 libre de cobre y no magnético para zonas con riesgo de ignición
Característica 4	Antichispa para instalaciones en áreas peligrosas clasificadas NEC 500
Característica 5	Mejora conductividad térmica y eléctrica optimizando puesta a tierra
Característica 6	Cumple UL-6A, ANSI C80.5 y Federal Specification WW-C-540C para máxima certificación