



Cople de Nylon para Prevenir Inducciones / Aísle el Ruido Generado con el Montaje de Pared / Compatible con PTZ epcom / HiLook / HIKVISION

SKU: DS-1601ZJ-CP Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$503.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de marca --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision%20logo%20complete.png' alt='Logo Hikvision'*> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);*> <strong style='font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales: <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Cople de nylon de alta resistencia para prevenir inducciones compatible con los montajes DS-1602ZJ(AX) y DS-1618ZJ(AX), ayuda a no generar ruido en la imagen ya que aísla la inducción generada en el lugar de instalación.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El cople va entre el montaje de pared y el PTZ para no absorber la inducción que se pudiera generar al estar expuesto en una pared o algún poste.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Nota: Verificar la compatibilidad de la cabeza de ajuste con el domo y montaje.</p> </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/DS1601ZJCP/DS1601ZJCP_2.png' alt=''*> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/DS1601ZJCP/DS1601ZJCP_3.png' alt=''*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina ruido electromagnético en imagen de video
Característica 2	Aísla inducciones eléctricas del montaje a la cámara
Característica 3	Compatible con montajes DS-1602ZJ(AX) y DS-1618ZJ(AX)
Característica 4	Instalación directa entre montaje de pared y domo PTZ
Característica 5	Nylon de alta resistencia mecánica y dieléctrica
Característica 6	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 22:11