



Cople para Conduit Cédula 40 de 3/4".

SKU: ATC40-COP-34 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$19.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Esta tubería está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o domésticas. <li style='margin-bottom: 5px;'>En instalaciones eléctricas de sistemas subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados, o en sistemas expuestos a la intemperie para alojar y proteger los cables que conducen la energía eléctrica, para su uso en centros comerciales, naves industriales, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>La tubería conduit cédula 40 es elaborada mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. <li style='margin-bottom: 5px;'>Su sistema de unión cementar forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y un sello hermético. <li style='margin-bottom: 5px;'>Esta tubería cumple plenamente con la norma de especificación UL 651, como lo avala su certificación para instalaciones eléctricas que trabajan a una temperatura máxima de 60 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cumplimiento de todo lo antes mencionado garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto. <li style='margin-bottom: 5px;'>La unión de los accesorios se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de su casquillo termoformado. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión directa con casquillo termoformado integrado
Característica 2	Sello hermético para protección contra humedad en entornos exteriores
Característica 3	Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico superior
Característica 4	Resistencia máxima en unión cementada para instalaciones subterráneas
Característica 5	Celda 12454 conforme a norma NMX-E-031 para alta durabilidad
Característica 6	Compatible con instalaciones ahogadas en concreto o enterradas directamente