



Cople para Tubería Conduit PVC Ligero de 1 1/2" (38 mm).

SKU: ATUL112COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$16.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Duración <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Ligero </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compuesto PVC sin plastificante con celda 12454 para máxima durabilidad
Característica 2	Casquillo termoformado integrado para unión directa sin accesorios adicionales
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que garantiza protección eléctrica superior
Característica 4	Material autoextinguible que reduce riesgos de propagación de incendios
Característica 5	Compatible con instalaciones empotradas en concreto en obra civil
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX para proyectos eléctricos y de datos certificables