



Cople para Tubería Conduit PVC Ligero de 1 1/2" (38 mm).

SKU: ATUL-112-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$100.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá. </p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. </p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente. </p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. </p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto. </p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Duración <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Seguridad en el cableado <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Ligero </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compuesto PVC sin plastificante para máxima rigidez estructural
Característica 2	Casquillo termoformado integrado para unión directa sin herramientas
Característica 3	Celda 12454 NMX-E-031 para instalaciones en concreto embebido
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento seguro de conductores
Característica 5	Autoextingüible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 6	Compatible con instalaciones eléctricas, de voz, datos e industriales