



Cople para Tubería Conduit PVC Ligero de 1 1/4" (32 mm).

SKU: ATUL114COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$82.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid

Aplicaciones

La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.

La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031.

La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.

La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.

Sección de cards con especificaciones

Características

- Auto extingüible
- Duración
- Seguridad en el cableado
- Ligero

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción segura de cables eléctricos en ambientes industriales y domésticos
Característica 2	Compuesto de PVC sin plastificante con alta rigidez dieléctrica
Característica 3	Interconexión sencilla mediante casquillo termoformado integrado
Característica 4	Autoextingüible para mayor seguridad en instalaciones eléctricas
Característica 5	Compatible con instalaciones en obras cubiertas de concreto
Característica 6	Cumple normas NMX-E-012-SCFI y NMX-E-031 vigentes