



Cople para Tubería Conduit PVC Ligero de 2" (51 mm).

SKU: ATUL-2-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$71.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.</p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.</p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.</p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.</p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión por casquillo termoformado integrado al tubo sin adhesivos
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eficiente de conductores
Característica 3	Autoextingüible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Compatible con instalaciones eléctricas, industriales y de voz/datos
Característica 5	Compuesto PVC 12454 sin plastificante según NMX-E-031
Característica 6	Fabricado bajo norma NMX-E-012-SCFI vigente para obras con concreto