



Cople para Tubería PVC Conduit Ligero de 3/4" (19 mm).

SKU: ATUL-34-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$4.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid

Aplicaciones

La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.

La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.

La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.

Sección de cards con especificaciones

Características

- Auto extinguable
- Duración
- Seguridad en el cableado
- Ligero

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión directa sin accesorios adicionales
Característica 2	Celda 12454 para alta rigidez mecánica
Característica 3	Apto para concreto encamisado en obra
Característica 4	Aislamiento dieléctrico superior para protección de cables
Característica 5	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI vigente
Característica 6	PVC sin plastificante para mayor durabilidad