



Cople para Tubería PVC Conduit Pesado de 1 1/2" (38 mm).

SKU: ATUP-112-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$14.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calidad</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La tubería conduit tipo pesado se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012 'Industria del plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas bajo las especificaciones NMX-E-252'</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La tubería conduit tipo pesado y ligero, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra ya que no conduce electricidad. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento normativo NMX-E-012 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	Material PVC rígido sin plastificantes para mayor durabilidad estructural
Característica 3	Resistencia a impactos en entornos industriales exigentes
Característica 4	Apto para sistemas aislados a tierra por no conducir electricidad
Característica 5	Versatilidad de instalación aparente u oculta según requerimiento
Característica 6	Auto extingüible para reducir riesgos de propagación de incendios