



Cople para Tubería PVC Conduit Pesado de 3/4" (19 mm).

SKU: ATUP-34-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$5.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Calidad</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'\> La tubería conduit tipo pesado se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012 'Industria del plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas bajo las especificaciones NMX-E-252' </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'\> La tubería conduit tipo pesado y ligero, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra ya que no conduce electricidad. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding: 15px;'\> <ul style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'\>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'\>Duración <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'\>Seguridad en el cableado <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'\>Ligero </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico para sistemas con puesta a tierra
Característica 2	Material autoextingüible que reduce riesgo de incendio
Característica 3	Cumplimiento con norma NMX-E-012 de calidad
Característica 4	Compatible con instalación aparente y oculta de cableado
Característica 5	Ligero y duradero para manejo e instalación simplificados
Característica 6	Apto para hospitales, industrias y cuartos de cómputo