



Cople para tubo conduit rígido de aluminio 1/2"

SKU: COAL-13 Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$58.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople de unión para tubo conduit rígido fabricado en aleación de aluminio 6063-T5, diseñado para aplicaciones eléctricas industriales que requieren alta resistencia mecánica y protección contra la corrosión. Cumple con las normativas UL-6A y ANSI C80.5, garantizando compatibilidad con sistemas de canalización eléctrica estandarizados en Norteamérica. Su construcción anodizada prolonga la vida útil en ambientes agresivos, mientras que sus dimensiones compactas y peso reducido optimizan la logística de instalación en trayectorias de cableado complejas.

Características Generales

- Material: Aleación de aluminio 6063-T5
- Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5
- Medida nominal: 12.7 mm (1/2")
- Diámetro exterior: 27.17 mm (1.07")
- Longitud: 36.69 mm (1 9/16")
- Peso: 27.7 g (0.0277 kg)
- Acabado: Anodizado

Desempeño

- Aleación: 6063-T5
- Resistencia: Ultrarresistente
- Acabado: Anodizado anticorrosión

Físicas / Eléctricas

- Medida nominal: 12.7 mm (1/2")
- Diámetro exterior: 27.17 mm (1.07")
- Longitud: 36.69 mm (1 9/16")
- Peso: 27.7 g

Normativas

- UL-6A
- ANSI C80.5
- Industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones industriales
Característica 2	Aleación 6063-T5 ultrarresistente con acabado anodizado anticorrosión
Característica 3	Diámetro exterior 27.17 mm para compatibilidad estándar
Característica 4	Longitud compacta de 36.69 mm para espacios reducidos
Característica 5	Peso de 27.7 gramos que facilita manejo e instalación
Característica 6	Medida nominal 12.7 mm (1/2") para conduit rígido común