



Cople para Tubo PVC Conduit Ligero de 1" (25 mm).

SKU: ATUL-100-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$6.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.

La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.

La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.

Características

- Auto extingüible
- Duración
- Seguridad en el cableado
- Ligero

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cople inyectado para unión segura de tubería conduit ligera
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico confiable
Característica 3	Material autoextingüible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Cumplimiento con norma NMX-E-012-SCFI vigente para instalaciones eléctricas
Característica 5	Interconexión directa mediante casquillo termoformado integrado
Característica 6	Compatible con instalaciones embebidas en concreto y entornos industriales