



Cople para Uniones de Escalera de Aluminio / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Incluye Tornillería

SKU: CH-CZ-314ALK    Marca: CHAROFIL    Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$133.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;\*>La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cople para uniones de Escalera de Aluminio portacables <strong>Perfil Z</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peralte</strong> (Alto) <strong>3 1/4 Pulgadas</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Es compatible con todos los anchos siempre y cuando sea peralte de 3 1/4 Pulgadas</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Se puede instalar en ambientes <strong>interiores</strong>, <strong>exteriores</strong>, <strong>ambientes salinos</strong>, <strong>marinos</strong>, <strong>industria pesada</strong>, <strong>ambientes húmedos</strong>, sector comercial y lugares con ambientes controlados.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado.</li> <li><strong>NORMAS CON LAS QUE CUMPLE:</strong> NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Medidas Importantes</h3> <p style='text-align: center; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 20px;\*>¿Cuáles son las medidas importantes de una Escalera de Aluminio?</p> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-medidas.png' alt='Medidas importantes de la escalera de aluminio'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-charup.jpg' alt='Cople para uniones de escalera de aluminio'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-chardn.png' alt='Cople para uniones de escalera de aluminio'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aluminio resistente para entornos de telecomunicaciones         |
| Característica 2 | Peralte 3 1/4" optimizado para gestión de cableado estructurado |
| Característica 3 | Soportes verticales para montaje en paredes o techos            |
| Característica 4 | Facilita reemplazo y mantenimiento ordenado de cables           |
| Característica 5 | Reduce riesgo de enredos y daños en infraestructura activa      |
| Característica 6 | Compatible con todos los anchos de perfil Z disponibles         |