



Cople para Uniones de Escalera de Aluminio / Plano / Peralte 3 1/4" / Incluye Tornillería

SKU: CH-CP-314ALK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$141.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople para uniones: Escalera de Aluminio portacables 'Plano' <li style='margin-bottom: 5px;'>Peralte: 3 1/4 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Todos los anchos con peralte de 3 1/4 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes: Interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados <li style='margin-bottom: 5px;'>Consideraciones: Usar derivaciones para cambios de trayectoria, cuidar el radio de curvatura según el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidas importantes</h3> <p style='text-align: center; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 15px 0;'>¿Cuáles son las medidas importantes de una Escalera de Aluminio?</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con todos los anchos estándar de escalera
Característica 2	Diseño modular para instalación y mantenimiento simplificados
Característica 3	Resistente a ambientes interiores y exteriores agresivos
Característica 4	Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 5	Incluye tornillería completa para montaje inmediato
Característica 6	Estructura de aluminio para alta durabilidad