



SKU: RP-5206 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"> <Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">RedPipe es el único tubo de muestreo de aire específicamente aprobado para usarse con cualquier sistema de detección de humo por aspiración <li style="margin-bottom: 5px;">RedPipe es fabricado a partir de una mezcla especial de material CPVC para aplicaciones de detección de humo por muestreo de aire, con un aumento de las capacidades de resistencia al fuego <li style="margin-bottom: 5px;">RedPipe también está aprobado por UL para espacios abiertos </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> <Certificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 15px;">Único en el mercado certificado UL para Fuego <li style="margin-bottom: 15px;">Cumple con requerimientos NFPA </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> <Características Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">La tubería no requiere etiquetas de identificación <li style="margin-bottom: 5px;">Leyenda "TUBO DE MUESTREO DE DETECCIÓN - NO TOCAR" impresa a lo largo de toda la tubería (en inglés) <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de ¾ de pulgada <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado en CPVC resistente al Fuego </div> </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobado UL para aplicaciones de fuego en espacios abiertos
Característica 2	Material CPVC especial con mayor resistencia al fuego
Característica 3	Compatible con cualquier sistema de detección por aspiración
Característica 4	Leyenda 'no tocar' impresa elimina necesidad de etiquetas adicionales
Característica 5	Cumple con requerimientos NFPA para instalaciones profesionales
Característica 6	Diámetro ¾ pulgada optimizado para flujo de muestreo de aire