



Cople (Unión) para tubería rígida, PVC Auto-extinguible, de 16 mm

SKU: DX-40-016 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$7.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople para unión de tubería PVC de 16 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 16 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación para interior. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con cople </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágen</h3> <div style='display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 150px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que retarda la propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 3	Conexión hermética mediante adhesivo especializado
Característica 4	Compatible con sistemas eléctricos, de datos y seguridad
Característica 5	Diseño para instalaciones de telecomunicaciones integrales
Característica 6	Resistencia mecánica para entornos interiores exigentes