



Cople (Unión) para tubería rígida, PVC Auto-extinguible, de 25 mm

SKU: DX-40-025 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$10.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople para unión de tubería PVC de 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con cople </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople para tubería PVC de 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extinguible libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado uso de pegamento para unión <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de seguridad y control </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Libre de halógenos para menor toxicidad en caso de incendio
Característica 2	Auto-extinguible que limita propagación de llamas
Característica 3	Compatible con video, voz, datos y sistemas de automatización
Característica 4	Unión permanente con pegamento para máxima integridad mecánica
Característica 5	Diámetro 25 mm para tubería estándar de media capacidad
Característica 6	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos